

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: ŽP/7461-10/315-2010/klalu

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 414 217

E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 25. února 2010

ROZHODNUTÍ

**o povolení stavby vodního díla „Revitalizace centra obce Velké Albrechtice SO 301
Dešťová kanalizace a SO 302 Jednotná kanalizace“**

a veřejná vyhláška

Výrok:

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu,

povoluje

dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona žadateli – Obci Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 00600679 – **stavbu vodních děl realizovaných v rámci stavby „Revitalizace centra obce Velké Albrechtice SO 301 Dešťová kanalizace a SO 302 Jednotná kanalizace“** podle projednané a ověřené projektové dokumentace.

Účel stavby:

Zajištění odvádění dešťových a splaškových vod ze stávající zástavby.

Rozsah stavby:

SO 301 Dešťová kanalizace

Stoky C a D řeší odvedení dešťových vod z rekonstruovaných komunikací v blízkosti základní školy a dětského hřiště a taktéž odtok dešťových vod ze střech přilehlých nemovitostí. Potrubí stok je navrženo z polypropylenových trub Ultra Rib 2 hrdlových DN 300 (C), DN 400 a DN 500 (D). Stoka C bude délky cca 147 m a budou na ni osazeny 4 ks revizních betonových šachet DN 1000. Stoka D bude délky cca 150 m (DN 500 cca 14,6 m a DN 400 cca 135,4 m) a bude na ni osazeno 5 ks revizních betonových šachet DN 1000. Stoky budou vyústovat do vodního toku Bílovka v místě stávajících výustních objektů. Potrubí bude v místě vyústění vyspraveno betonovou směsí a stávající opevnění bude uvedeno do původního stavu.

SO 302 Jednotná kanalizace

Stoka E řeší odvedení dešťových vod z rekonstruované komunikace, dešťové a splaškové odpadní vody z přilehlých nemovitostí. Stoka je navržena z PP trub Ultra Rib 2 hrdlových DN 300. Její délka

je cca 348 m a bude na ni osazeno 8 ks revizních betonových šachet DN 1000. Stoka E bude napojena na plánovaný kanalizační sběrač B.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu na odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Bílovec

Stavba bude umístěna: na pozemcích parc. č. 1247/60, 1247/62, 1954/2, 1956/2, 1957, 2058/1, 2186/1 a pozemku zjednodušené evidence EN 1945/1 v k.ú. Velké Albrechtice, obci Velké Albrechtice, kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-117/0, HGR 661.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2012

Zpracovatel projektové dokumentace: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas, autorizovaný inženýr staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1100129)

Dodavatel stavebních prací: dosud nestanoven

Účastníky dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou:

- Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 00600679
- SSMSK, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00095711
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit Vodoprávním úřadem.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
3. Kontrolní prohlídky budou probíhat v souladu s plánem kontrolních prohlídek v těchto fázích stavby:
 - po předání staveniště a vytyčení polohy stavby v terénu
 - při dotčení podzemních inženýrských sítí
 - po pokládce trubních vedení jednotlivých stokKonkrétní termín konání kontrolní prohlídky stavby bude oznámen Vodoprávnímu úřadu nejméně 3 pracovní dny předem telefonicky na číslo 556 414 216, nebo elektronickou poštou na adresu lukas.klazar@bilovec.cz.
4. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
5. Odpady vzniklé při provozování vodního díla budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými souvisejícími předpisy.
6. Stavbu provede k tomu oprávněná a odborně vybavená právnická nebo fyzická osoba. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení (od vybrání zhotovitele) bude Vodoprávnímu úřadu oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
7. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
8. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

- kanalizací pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
 11. Při realizaci stavby a jejím provozování nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
 12. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnížší míru.
 13. Pozemky využívané v průběhu stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a jejich využití a zábor je možný jen se souhlasem vlastníků těchto pozemků.
 14. Veškerá případná manipulace s vodami závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními vodami nebo srážkovými vodami.
 15. V případě, že dojde v rámci stavby ke kácení dřevin mimo les, je nutno dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny požádat o písemný souhlas orgán ochrany přírody, kterým je Obecní úřad Velké Albrechtice.
 16. V průběhu stavby bude dodržen § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Jedná se o zabezpečení skrývky kulturních vrstev půdy, jejího provádění a využívání skrývaných zemin.
 17. Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení stávajících inženýrských sítí. Současně budou respektována jejich ochranná pásma.
 18. V dostatečném předstihu před zahájením stavby bude požádán příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a případně částečné či úplné uzavírky.
 19. Minimálně 14 dní před zahájením stavby bude písemně informována MO ČRS Bílovec. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, bude po konzultaci s MO ČRS Bílovec proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku.
 20. Před zahájením stavby bude MO ČRS Bílovec předán kontakt na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor pro případ, že bude nutno něco operativně řešit.
 21. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Odry, s.p., ze dne 19. 6. 2009, zn.: 5631/923/2/843/2009:
 - Výústní objekty budou zhotoveny dle výkresů č. PRO-V2-4709 a PRO-V2-4708.
 - Opevnění výústních objektů musí respektovat sklon břehu vodního toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu.
 - Výústní objekty zůstanou v majetku investora a Povodí Odry nenese zodpovědnost za škody způsobené na potrubí a výústním objektu vlivem zvýšených průtoků ve vodním toku.
 - Upozorňujeme investora, že výústní objekt stoky D prochází opěrnou zdí, která není ve správě našeho podniku a je ve správě SSMSK.
 - Stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví Povodí Odry je nutno uvést do původního stavu a předat písemně pracovníkovi vodohospodářského provozu Skotnice.
 - Minimálně 3 dny před zahájením prací bude tato skutečnost oznámena Povodí Odry, vodohospodářskému provozu Skotnice.
 22. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., ze dne 22. 6. 2009, zn.: II/210/1860/2009:
 - Pro zvláštní užívání silničního tělesa a stavebních prací je nutno dle zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. vyžádat rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
 - Práce na pozemcích komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět v období od 1.4. do 31.10. kal. roku.
 - V průběhu stavby nebude žádný materiál umístěn na silničním tělese. Investor zajistí průběžné a bezodkladné čištění komunikace, pokud dojde ke znečištění vozovky v průběhu provádění stavby.

- V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k dotčení nebo poškození dopravního značení komunikace III/46419.
 - Investor stavby je povinen dodržovat dotčená ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb. v platném znění.
 - Pozemky v blízkosti komunikace III/46419 dotčené v rámci stavby budou bezprostředně po provedení kontroly uvedeny do původního stavu včetně osetí plochy travním semenem.
23. Při realizaci stavby je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat podmínky stavební činnosti uvedené ve vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 13. 11. 2008, č.j.: 133128/08/MOV/VV0:
- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (SEK) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1. ,4. a 5.).
 - Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Karel Dombrovský (tel.: 59 668 3340), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
 - V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
24. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 3. 6. 2009, zn.: 2598/09/152:
- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
25. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24. 2. 2009, zn.: 1020813003, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
26. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., ze dne 9. 11. 2009, zn.: 9773/V013252/2009/PO:

Dotčení přivaděče OOV:

Realizací uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 300 AC Záhumenice – Butovice, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m. Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení přivaděče v terénu, které provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596942023). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
- Výkopové práce budou prováděny min. 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Nezřizovat jakékoliv skládky a nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo provedeno jako rozebiratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Bílovec tel.č. 556 410 015, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. 556 779 268).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.

- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
 - Na základě vytyčení požadujeme revizní šachty umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
 - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
 - Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125)
27. Pro provoz vodních děl bude vypracován nový provozní řád, pro provoz jednotné kanalizace navíc kanalizační řád. V případě, že provozovatelem vodních děl bude provozovatel stávající kanalizace, bude stávající provozní řád a kanalizační řád upraven – doplněn. Minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude Vodoprávnímu úřadu předložen provozní řád a kanalizační řád ke schválení.

Nejpozději 30 dnů před termínem dokončení stavby bude ve smyslu ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu zpracovaná dle příl. č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění (dále jen „Vyhláška“) a doložená všemi náležitostmi části B přílohy č. 5 Vyhlášky a náležitostmi dle § 11a vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. a to je mimo jiné: popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, doklad o likvidaci odpadů včetně výkopové zeminy, předávací protokoly mezi investorem a stavitelem, doklady o shodě použitých výrobků na stavbu, doklady o splnění podmínek stavebního povolení, zkouška vodotěsnosti kanalizace, údaje o provozovateli vodních děl,...

Odůvodnění:

Dne 29. 12. 2009 podal žadatel – Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 00600679 – na Vodoprávní úřad žádost o povolení stavby vodních děl realizovaných v rámci stavby „Revitalizace centra obce Velké Albrechtice SO 301 Dešťová kanalizace a SO 302 Jednotná kanalizace“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady:

- doklady, jimiž stavebník prokázal vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na nichž má záměr zřídit požadovanou stavbu
- kopie katastrální mapy
- 2 pare PD stavby
- územní rozhodnutí Městského úřadu Bílovec, odboru výstavby, ze dne 18. 3. 2009 (č.j.: V/6050-09/1523-2009/Nov)
- souhlas dle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Bílovec, odboru výstavby, ze dne 3. 11. 2009 (č.j.: V/40696-09/8048-2009/Nov a č.j.: V/516-10/1991-2010/Nov)
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bílovec, odboru ŽP a ÚP, ze dne 1. 6. 2009 (č.j.: ŽP/19220-09/22-2008/vav)
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p. – ze dne 19. 6. 2009 (zn.: 5631/923/2/843/2009)

- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 3. 6. 2009 (zn.: 2598/09/152)
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27. 5. 2009 (zn.: 1022182381) a ze dne 24. 2. 2009 (zn.: 1020813003)
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., ze dne 9. 11. 2009 (zn.: 9773/V013252/2009/PO)
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 13. 11. 2008 (č.j.: 133128/08/MOV/VV0)
- vyjádření SSMSK, p.o., středisko Nový Jičín, ze dne 22. 6. 2009 (zn.: II/210/1860/06/09)
- vyjádření ČRS, Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 8. 6. 2009 (zn.: 815/09)
- doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000,- Kč

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl stanoven dle ustanovení § 115 vodního zákona, § 109 odst. 1 stavebního zákona a § 27 správního řádu a odůvodňuje se takto:

- Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 00600679 – žadatel, vlastník pozemků, na nichž je stavba umístěna, a účastník vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- SSMSK, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00095711 a Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021 – správci pozemků, na nichž je stavba umístěna, a účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává – účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. máje 3, 709 05 Ostrava a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – správci stávajících inženýrských sítí a účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Podle ustanovení § 115 odst. 1 a 8 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil Vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: ŽP/48647-09/315-2010/klalu ze dne 7. ledna 2010, kterým bylo stanoveno i ústní jednání na den 16. února 2010 v 9.00 hodin se schůzkou v kanceláři č. 211 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec.

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu vodního díla jako stavbu liniovou, zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení. Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona u liniových staveb, staveb zvláště rozsáhlých, nebo v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo doručeno všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšením písemnosti po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska).

Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že mohou uplatnit své námitky a připomínky ke všem podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění nejpozději při tomto jednání a že na později podané námitky nebo připomínky nebude možno brát zřetel dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona. Při ústním jednání byl sepsán protokol č.j.: ŽP/6090-10/315-2010/klalu, ve kterém nebyly konstatovány důvody bránící stavbě vodního díla.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti povolení stavby ani vzneseny připomínky, proto o nich nebylo rozhodováno. Podmínky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění dne 19. února 2010 v době od 8.00 hod do 9.00 hod v kanceláři č. 205 na Městském úřadě v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení stavebního zákona a vodního zákona a dospěl k závěru, že stavba vodních děl realizovaných v rámci stavby „Revitalizace centra obce Velké Albrechtice SO 301 Dešťová kanalizace a SO 302 Jednotná kanalizace“ neohrozí vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy, za předpokladu splnění stanovených podmínek, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek byl stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a byl zaplacen dne 7. 1. 2010 ve výši 3000,- Kč.

Doplňující údaje o předmětu rozhodnutí:

Kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD

Manipulační řád: NE

Druh stokové sítě: gravitační

Povolovaná vodní díla: stoková síť

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy: jednotná (SO 302), oddílná (SO 301)

Souřadnice vodního díla:

stoka D

-	začátek	X 1109613	konec	X 1109463
		Y 488389		Y 488383

stoka C

-	začátek	X 1109617	konec	X 1109475
		Y 488540		Y 488554

stoka E

-	začátek (napojení na odlehčovací komoru)	X 1109476	konec	X 1109824
		Y 488290		Y 488278

Poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude zabezpečena tím, že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí nebo nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

Poučení účastníků o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Lukáš Klazar

**referent odboru životního prostředí
a územního plánování**

otisk úředního razítka

Doručení:

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu vodního díla jako stavbu liniovou, zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení. Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona u liniových staveb, staveb zvláště rozsáhlých, nebo v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad doručit všem účastníkům řízení s výjimkou žadatele, správce vodního toku a toho, kdo vznesl námitky, rozhodnutí ve věci veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů bude toto rozhodnutí doručeno **všem účastníkům řízení s výjimkou žadatele a správce VT Bílovka veřejnou vyhláškou.**

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska).

Rozdělovník:

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
3. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

4. fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
7. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 05 Ostrava-Mariánské Hory

Dotčené orgány:

9. Městský úřad Bílovec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
10. Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
11. Městský úřad Bílovec, odbor DSH, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
12. Obecní úřad Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice

Na vědomí (dle § 115 odst. 6 vodního zákona):

13. ČRS, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě:

- Obecní úřad Velké Albrechtice
- Městský úřad Bílovec – oddělení správní

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

Po uplynutí lhůty žádáme o vrácení vyhlášky s podpisem oprávněné osoby, která potvrdí vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Přílohy: podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24. 2. 2009, zn.: 1020813003

Vypraveno dne 25. 2. 2010



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. *(Vytyčení podzemních sítí lze objednat min. 15 dnů předem u společnosti ČEZ Distribuční služby - technik Karel Volný, tel: 591119071, mobil: 724686484, fax: 591114116 nebo email: karel.volny@cez.cz)*
 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.